

NO DE PIÈCE**DESCRIPTION**

C001086

PROFI 12.0M DV H

Vredo Profi 12m DV H


- Numero de la machine: 1025.012
- Année de construction: 2022

Spécifications:

- Largeur de travail 12 m
- Inter-rang 18,75 cm
- Vredo double disques (disques ouverts)
- 64 paires de disques
- Porte-disque à double disques sans entretien, suspendu mécaniquement pour une réactivité optimale
- Les porte-disques suivent le mouvement grâce aux caoutchoucs de torsion
- Disque muni de roulement double rangées avec bague d'étanchéité cassette
- Remplacement facile des pièces d'usure , par exemple disque ,patin , patin guide est les bouche de sortie .
- Fermeture hydraulique des anti-gouttes
- Cadre ouvert en 5 pièces pour éviter l'accumulation de terre et un meilleur nettoyage
- Verrouillage mode transport (hydraulique et mécanique)
- Protection anti encastrément contre les disques grâce à un panneau réfléchissant
- Une alimentation de graissage pour les points de pivot (le graissage peut être réalisé par le véhicule tracteur)
- Pour un suivi de sol optimal , le cadre peut pivoter librement sur le terrain ceci grâce que les vérins de dépliage sont montés sur le même pivot ,et que les vérins de rappui sont montés sur parallélogramme
- Le pivoter librement est bloqué par un vérin en bout de ligne
- Répond aux exigences de la législation sur le transport routier des Pays-Bas et de l'Allemagne, entre autres.
- Panneaux de largeur en arrière
- Support plaque d'immatriculation
- 2x répartiteur verticale Vogelsang ExaCut ECQ 36-40
- Tuyau de lisier 40 mm
- Colliers de serrage inox sur les tuyaux à lisier
- Largeur outil replier (haut) 2,98 mètres
- Largeur outil replier (bas) : 2,48 mètres
- Hauteur posé au sol : 3,80 mètres
- Poids 3610kg
- Éclairage LED
- Triangle d'attelage démontable .

Nécessitée Connections:


- 2x 1/2" replier/déplier (open center)
- 2x 1/2" anti-gouttes (closed center)
- 2x 3/4" répartiteur (centre ouvert), le répartiteur a besoin d'un débit continu de 30 l/min
- 1x1/2" retour libre
- Le raccordement au T des répartiteurs est en 6 pouces
- 1x raccord pour le graissage centralisé

**Vredo Dodewaard B.V.**

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

The fieldcare company



Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company