



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001092

VREDO PROFI 9.0M DS H

Vredo Profi 9.0 DS H

- Machinennummer: 1020.033
- Baujahr: 2020
- Scheiben: 33cm
- Section control
- 3-Punkt

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 9,0 m
- Reihenabstand 18,75 cm
- Vredo Einzel V-Scheiben System
- 48 Scheiben
- Wartungsfreie mechanisch gefederte Duo Scheibenelemente
- Scheibenelemente sind Lenkbar mittels Torsion Gummi
- Kassettendichtungen und zweireihigen Lager für Wartungsfreie Scheibenlager
- Einfach austauschbaren Verschleißteilen wie Scheiben, Kunststoff Schlitzblock, Stahlen Schleppfüße, Ausstromgummi, Usw.
- Hydraulischen DropStop
- 3-teiliger stabiler offen Trägerrahmen
- Automatischer (Hydraulisch und Mechanisch) Transportsicherung
- Mechanisch betätigte Automatischen Reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zu Abschirmung den Scheiben während Transport
- 1 Schmierpunkt für Zentralschmierung von die übrigen gelenkigen Teilen
- Pendelaufhängung für optimalen Boden Anpassung wobei Seiten- und Zentralrahmen frei pendeln können mittels Zug/Druck Stange
- Pendelaufhängung wird blockiert bei anheben/einklappen (einstellbar am Vorgewende)
- Boden Anpassung einstellbar durch Zug/Druck Stange ein/aus zu drehen
- Erfüllt die Anforderungen der Straßentransportgesetze u.a. für die Niederlande und Deutschland
- Breiteschilden am hinten Seite
- Kennzeichen behälter mit beleuchtung
- 1x Vogelsang Dosimat DMX 50-40-800 Verteiler
- 40 mm Gülleauslass Schlauche
- Edelstahl-Schlauchschellen an den Gülleschläuche und Ausstromgummi
- Transportbreite Unten 2,98 m
- Transportbreite Oben 2,48 m
- Höhe stehend auf dem Boden 3,80 m
- Geschätztes Gewicht ca. 2630kg
- LED Beleuchtung
- Aufstiegsleiter und Podest zum Vogelsang Verteiler
- Abnehmbar Gegenteil Ankupplungsdreieck

Benötigten Anschlüsse:

- 2x 1/2" Ein/Aus klappen (Open Center)
- 2x 1/2" Drop Stop (Closed center)
- 2x 3/4" Verteiler (Open Center), Verteiler benötigt ein Kontinuierliche Ölstrom von 60 L/min
- 1x 1/2" Drucklosen Rücklauf
- 6" KKV Gülleschlauch Anschluss
- 1x Anschluss Zentralschmierung

OPT. HYDR SECT CTRL I/O 6 SEKTIONEN

I/O gesteuerte Section Control für Profi 7,5m/8,25m/9,0m DV H und Profi 7,5m/8,25m/9,0m DS H (Hydraulischen Dropstop)

Standard geliefert mit:

- 16-poliger Stecker + Kabel
- 7,5 m = Abschaltbar in 6 Sectionen. (4 * 1,5 m / 2 * 0,75 m)
- 8,25 m = Abschaltbar in 6 Sectionen. (4*1,5m / 2*1,125m)
- 9,0m = Abschaltbar in 6 Sectionen. (6*1,5 m)
- Geeignet für kommunikation mit Vredo Trac, Steuerung über VTC (oder VTC zusammen mit Trimble)

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

