



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

NO DE PIÈCE

DESCRIPTION

C001092

VREDO PROFI 9.0M DS H

Vredo Profi 9.0 DS H

- Numéro de la machine 1020.033
- Année de construction: 2020
- Disques: 33cm
- Section control
- 3-point

Spécifications:

- Largeur de travail 9,0 m
- Inter-rang 18,75 cm
- Système vredo mono-disque en v
- 48 disques
- Porte-disque à double disques sans entretien, suspendu mécaniquement pour une réactivité optimale
- Les porte-disques suivent le mouvement grâce aux caoutchoucs de torsion
- Disque muni de roulement double rangées avec bague d'étanchéité cassette
- Remplacement facile des pièces d'usure , par exemple disque ,patin , patin guide est les bouche de sortie .
- Fermeture hydraulique des anti-goutes
- Cadre ouvert en 3 pièces pour éviter l'accumulation de terre et un meilleur nettoyage
- Verrouillage mode transport (hydraulique et mécanique)
- Protection anti encastrément contre les disques grâce à un panneau réfléchissant
- Une alimentation de graissage pour les points de pivot (le graissage peut être réalisé par le véhicule tracteur)
- Pour un suivi de sol optimal , le cadre peut pivoter librement sur le terrain ceci grâce que les vérins de dépliage sont montés sur le même pivot ,et que les vérins de rappui sont montés sur parallélogramme
- Le pivoter librement est bloqué par un vérin en bout de ligne
- Répond aux exigences de la législation sur le transport routier des Pays-Bas et de l'Allemagne, entre autres.
- Panneaux de largeur en arrière
- Support plaque d'immatriculation
- 1x répartiteur Vogelsang Dosimat DMX 50-40-800
- Tuyau de lisier 40 mm
- Colliers de serrage inox sur les tuyaux à lisier
- Largeur outil replier (haut) 2,98 mètres
- Largeur outil replier (bas) : 2,48 mètres
- Hauteur posé au sol : 3,80 mètres
- Poids estimée 2630kg
- Éclairage LED
- Marche avec bord à l'arrière du répartiteur vogelsang
- Triangle d'attelage démontable .

Nécessitée Connections:

- 2x 1/2" replier/déplier (open center)
- 2x 1/2" anti-goutes (closed center)
- 2x 3/4" répartiteur (centre ouvert), le répartiteur a besoin d'un débit continu de 60 l/min
- 1x1/2" retour libre
- Tuyau à lisier 6" KKV jusqu'au répartiteur
- 1x raccord pour le graissage centralisé

OPT.HYDR SECT. CTRL I/O 6 SECTIONS

I/O controlled sectioncontrol for Profi 7.5m/8.25m/9.0m DV H and Profi 7.5m/8.25m/9.0m DS H (Hydraulic DropStop)

Standard equipped with:

- 16 pin plug and cable
- 7.5m = controllable in 6 sections. (4*1.5m / 2* 0.75m)
- 8.25m = controllable in 6 sections. (4*1.5m / 2* 1.125m)
- 9.0m = controllable in 6 sections. (6*1.5m)
- In combination with Vredo Trac, controlled from VTC (or via linkage Trimble/VTC)

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

